H 2456-60 EP mit Pyrolyse






Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2456-60 EP*
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine/Universal	-/-/-/●
Regler versenkbar	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Betriebsarten	
Heissluft plus/Eco-Heissluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/-
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●
Klimagaren	_
Automatikprogramme	_
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	_/_
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	_/_
MultiLingua	_
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	_/ - /•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienklasse (A++ - A)	A+
Restwärmenutzung	
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	_
CleanGlass Tür	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl	-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	_/_
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front/Türkontaktschalter	•/-
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Kochfeldsteuerung	
Kombination mit Induktionskochfeld	_
Kombination mit Elektrokochfeld	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 280
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,6/400 2-3~/16-20
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	1/1
Combirost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
FlexiClip-vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	_/_/_
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	•/-/-
Gutschein für Kochbuch	



Nischenhöhe 600 mm



* lieferbar ab ca. Februar 2024



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen Stand: Januar 2024 Miele Herde Backöfen