

Réfrigérateur encastrable Norme Suisse 55 cm

K 34542-55 EF-1



Hauteur de niche
1270 mm / SMS 10/6



Modèle/désignation commerciale	K 34542-55 EF-1
Catégorie d'appareils	Réfrigérateur/congélateur/Réfrigérateur-congélateur
Modèle	●/-/-
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	-/-/●
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	droite/gauche/●/-
Design	
Eclairage zone de réfrigération/zone de congélation	LED/-
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro/IceMaker éclairé	-/-
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	-
Système de réfrigération/Freeze&Cool	Bacs à légumes/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/●/-
ComfortClean/Filtre actif AirClean	●/-
Système Silence/SoftClose/SelfClose	-/-/-
Commande	
Concept de commande	PicTronic
Super Froid/SuperFrost/Partie réfrigérateur pouvant être éteinte/ Partie congélateur pouvant être éteinte	●/-/●/-
Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances	-/-/-
Réfrigérateur/Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes/dont éclairées	4/-
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/-/-
Porte-bouteilles en métal chromé	-
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs pour produits frais	1/-
Paroi arrière sèche plastique/CleanSteel	-/-
Compartment de contre-porte pour conserves/bouteilles	2/2
Congélateur/Zone de congélation	
Nombre de tiroirs du congélateur/dont sur glissières télescopiques	-/-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)	E/C
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	158/0,432
Sécurité	
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/-
Signal sonore pour porte/température	●/-
Signal optique pour porte/température	-/-
Informations techniques	
Dimensions de la niche en mm (H x l)	SMS 10/6
Technique de fixation	-
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	-/-
Classe climatique	SN
Volume total utile en l	215
Zone de réfrigération en l/dont zone PerfectFresh en l/ Zone de congélation 4 étoiles en l	194/-/22
Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h	9/2,5
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	37
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 - 240/10/800
Accessoires en option	
Kit de montage avec cadre décor noir/Feuille décor noire	●/●
Jeu de grilles d'aération 1/6 blanc ou noir	-
Variants d'encastrement	
1. avec cadre décor blanc ou noir	●
2. avec cadre décor blanc ou noir et feuille décor noire	●

