

# Lave-linge pour immeubles locatifs

PWM 900-09 CH Performance Plus



Modèle/désignation commerciale	PWM 900-09 CH Performance Plus
Charge en kg	9,0
Volume du tambour en litre	73
Vitesse d'essorage max.	1'600
<b>Modèle</b>	
Posable sous plan/Encastrable sous plan/Pour montage en colonne	●/-/●
Charnière de porte/commutable	droite/-
<b>Design</b>	
Couleur du sélecteur rotatif	-
Type de panneau	Inox
Conception de porte	Aluminium argent Zermatt
Affichage	M Touch
<b>Performance de nettoyage</b>	
Linge couleur 60°C	59 min/49 min avec eau chaude
CapDosing/Option taches	●/-
<b>Soin du linge</b>	
Tambour à structure alvéolaire	●
<b>Confort d'utilisation</b>	
SteamCare/Défroissage	-/●
Départ différé jusqu'à 96 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/-
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua (nombre de langues)	32
Smart Sélection de la langue	●
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité (A – G)/Classe d'efficacité d'essorage	A/A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	69
Raccordement à l'eau chaude	●
EcoFeedback/moteur ProfiEco/moteur BLPM	-/●/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/-/-
<b>Principaux programmes de lavage</b>	
Programme hygiénique	●
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express	-/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans	●/●/-
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes	●/●/-
<b>Principales options de lavage</b>	
Court/Trempage/Pré lavage	●/●/●
<b>Qualité</b>	
Cuve en inox	●
Contrepoids en fonte grise/Croix de tambour en inox	●/●
Heures de fonctionnement testées	30'000
<b>Informations techniques</b>	
Dimension de l'appareil en mm (l x H x P)	596 x 850 x 714
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte/sans la porte (pour encastrément)	1'152
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 3N ~

Petits Géants



Sèche-linge assorti :  
PDR 900-08 CH