


Réfrigérateur encastrable, MasterCool

K 2802 Vi

Hauteur de niche
2134 mm



Modèle/désignation commerciale	K 2802 Vi
Catégorie d'appareils	
Réfrigérateur-congélateur/Réfrigérateur	-/●
Congélateur/Cave à vin	-/-
Modèle	
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif	●/●/-
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	droite/●/●
Design	
Couleur de la façade	-
Éclairage zone de réfrigération/de congélation	BrilliantLight
Confort d'utilisation	
Système de refroidissement	MasterFresh
IceMaker avec raccordement fixe à l'eau/Ice Water Dispenser	-/-
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/●/-
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter	●/●/●
Assistance ouverture de porte/Fermeture de porte SoftClose	●/●
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad	●/●/●
Commande	
Concept de commande	MasterSensor
SuperFroid/SuperFrost/Mode Shabbat	●/-/●
Nombre de zones de température	2
Réfrigérateur/Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	2
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs PerfectFresh	1/2
Compartment de porte intérieure pour conserves/bouteilles	1/3
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois	-/-
SommelierSet/NoteBoard	-/-
Congélateur/Zone de congélation	
Nombre de rayons/Nombre de tiroirs de congélation	-/-
Paniers de porte intérieurs petits/grands	-/-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)	E/C
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	165,71/0,454
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Sécurité	
Fonction de verrouillage	●
Signal sonore pour porte/température	●/●
Signal optique pour porte/température	●/-
Informations techniques	
Dimensions de l'appareil en mm (l x H)	762 - 765 x 2134 - 2164
Poids en kg	156
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	27/-
Classe climatique	SN-T
Zone de refroidissement/dont zone MasterFresh/Zone de congélation 4 * en l	467/69/-
Zone de mise en température/Volume total utile en l	-/467
Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg	-/-
Capacité de bouteilles de bordeaux de 0,75 l au max	-
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	40
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 - 240/10/3000

Les schémas d'encastrement de cet appareil se trouvent au verso ou à la page suivante

Réfrigérateur encastrable, MasterCool

K 2802 Vi

