


Congélateur encastrable, MasterCool

F 2413 Vi

Hauteur de niche
2134 mm



Modèle/désignation commerciale	F 2413 Vi gauche
Catégorie d'appareils	
Réfrigérateur-congélateur/Réfrigérateur	-/-
Congélateur/Cave à vin	●/-
Modèle	
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif	●/-/-
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	gauche/●/●
Design	
Couleur de la façade	-
Éclairage zone de réfrigération/de congélation	BrilliantLight
Confort d'utilisation	
Système de refroidissement	-
IceMaker avec raccordement fixe à l'eau/Ice Water Dispenser	●/-
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/-/●
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter	-/-/-
Assistance ouverture de porte/Fermeture de porte SoftClose	●/-
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad	●/●/●
Commande	
Concept de commande	MasterSensor
SuperFroid/SuperFrost/Mode Shabbat	-/●/●
Nombre de zones de température	1
Réfrigérateur/Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	-
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs PerfectFresh	-/-
Compartment de porte intérieure pour conserves/bouteilles	-/-
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois	-/-
SommelierSet/NoteBoard	-/-
Congélateur/Zone de congélation	
Nombre de rayons/Nombre de tiroirs de congélation	2/2
Paniers de porte intérieurs petits/grands	1/3
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)	E/D
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	246/0,607
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Sécurité	
Fonction de verrouillage	●
Signal sonore pour porte/température	●/●
Signal optique pour porte/température	●/-
Informations techniques	
Dimensions de l'appareil en mm (l x H)	457 - 460 x 2134 - 2164
Poids en kg	122
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg	-/59
Classe climatique	SN-T
Zone de refroidissement/dont zone MasterFresh/Zone de congélation 4 * en l	-/-/240
Zone de mise en température/Volume total utile en l	-/240
Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg	10/16
Capacité de bouteilles de bordeaux de 0,75 l au max	-
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	42
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 - 240/10/3000



Les schémas d'encastrement de cet appareil se trouvent au verso ou à la page suivante

Congélateur encastrable, MasterCool

F 2413 Vi

