

# Hotte aspirante murale

DAW 1620 Active

Largeur  
60 cm



\* Avec accessoires en option  
\*\* Lors du montage

<b>Désignation du modèle/pour la vente</b>	DAW 1620 Active
<b>Catégorie marketing</b>	Silver
<b>Construction</b>	
Hotte aspirante murale/flot/plafond	●/—/—
<b>Design</b>	
Aspiration périphérique	—
<b>Modes de fonctionnement</b>	
Évacuation/circuit fermé/moteur extérieur	●/●*/—
<b>Confort d'utilisation</b>	
EasySwitch	●
Témoin de saturation filtres à graisses/à charbon programmable	—/—
CleanClover/Filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle	—/2
Pack acoustique/Arrêt automatique de sécurité/ Arrêt différé de fonctionnement (5/15 min)	—/—/—
Hottes aspirantes motorisées	—
<b>Fonctions domotiques</b>	
Con@ctivity	—
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique/	
Classe d'efficacité de filtration des graisses	A/B
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	49,9
<b>Éclairage</b>	
LED/éclairage d'ambiance	●/—
Nombre x watts/Éclairage en Lx/Température de couleur en K	1 x 3,2 W/390/3500
<b>Ventilateur</b>	
Moteur à courant alternatif (AC)/moteur à courant continu (DC)	●/—
<b>Débit d'air en cas de diamètre max. du conduit d'évacuation</b>	
<b>Évacuation (non applicable à la variante externe)</b>	
Niveau 3 : débit d'air (m³/h)	395
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	62/48
Niveau intensif : débit d'air (m³/h)	640
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	71/57
<b>Circuit fermé</b>	
Niveau 3 : débit d'air (m³/h)	390
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	64/50
Niveau intensif : débit d'air (m³/h)	620
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	74/60
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Hauteur tot. hotte à évac. et externe en mm/circuit fermé en mm	673 – 993/803 – 1123
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm	598/50/500
Distance min. au-dessus de plans de cuisson en mm	450
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A	0,2482/230/10
<b>Indications de montage</b>	
Raccord d'évacuation en haut/à l'arrière/sur le côté	●/●/—
Diamètre du manchon d'évacuation en mm	150
Cheminée réglable en haut./tôle fixation murale régl. en haut.	●**/—
<b>Accessoires de série</b>	
Clapet antiretour/répartiteur d'air pour circ. fermé/filtre à charb. actif	—/—/—
<b>Accessoires en option</b>	
Jeu d'adaptation circuit fermé/filtre à charbon actif	●/●
Cheminée	—
Module de commande DSM 401/DSM 409	●/—
Réducteur de bruit DASD 150/caisson mural DMK 150-1	●/●
Embout de réduction de 150 à 125 mm Ø	●
<b>Design frontal au choix</b>	
Gris graphite GR/inox ED/blanc brillant BW	—/●/—
Noir obsidienne SW/noir obsidienne mat SWM	—/—

Hotte aspirante murale  
DAW 1620 Active

