

Réfrigérateur encastrable Norme Suisse 55 cm

K 31542-55 EF-1



Hauteur de niche
762 mm / SMS 6/6



Modèle/désignation commerciale	K 31542-55 EF-1
Catégorie marketing	Gold
Catégorie d'appareils	
Réfrigérateur/congélateur/Réfrigérateur-congélateur	●/–/–
Modèle	
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	–/●/●
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	droite/gauche/●/–
Design	
Eclairage zone de réfrigération/zone de congélation	LED/–
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh/IceMaker éclairé	–/–
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	–
Système de réfrigération/Freeze&Cool	Bacs à légumes/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/●/–
ComfortClean/Filtre actif AirClean	●/–
Système Silence/SoftClose/SelfClose	–/–/–
Commande	
Concept de commande	PicTronic
Super Froid/SuperFrost/Partie réfrigérateur pouvant être éteinte/ Partie congélateur pouvant être éteinte	●/–/●/–
Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances	–/–/–
Réfrigérateur/Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes/dont éclairées	2/–
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/–/–
Porte-bouteilles en métal chromé	–
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs pour produits frais	1/–
Paroi arrière sèche plastique/CleanSteel	–/–
Compartment de contre-porte pour conserves/bouteilles	2/1
Congélateur/Zone de congélation	
Nombre de tiroirs du congélateur/dont sur glissières télescopiques	–/–
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)	E/C
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	151,48/0,413
Sécurité	
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/–
Signal sonore pour porte/température	●/–
Signal optique pour porte/température	–/–
Informations techniques	
Dimensions de la niche en mm (H x l)	SMS 6/6
Technique de fixation	–
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	–/–
Classe climatique	SN
Volume total utile en l	103
Zone de réfrigération en l/dont zone PerfectFresh en l/ Zone de congélation 4 étoiles en l	86/–/17
Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h	9/4
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	36
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/800
Accessoires en option	
Kit de montage avec cadre décor noir/Feuille décor noire	●/●
Jeu de grilles d'aération 1/6 blanc ou noir	–
Variantes d'encastrement	
1. avec cadre décor blanc ou noir	●
2. avec cadre décor blanc ou noir et feuille décor noire	●

Habillable à encastrer dans une armoire haute 6/6
K 31542-55 EF-1

