

# Plan de cuisson à induction

KM 7373 FR



Dimensions de la découpe (l x P)  
750 – 780 x 490 – 500 mm



Type/désignation de vente	KM 7373 FR
Catégorie marketing	Silver
Design	
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	●
Encastrement à fleur de plan	–
Encastrement avec cadre	●
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	5
Nombre d'espaces de cuisson	1
Zone de cuisson Flex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	Ø 110 – 210
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3000
Première zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson Vario
Dimensions en mm	Ø 110 – 220
Puissance max. en W	2300
Puissance Booster max. en W	3000
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson Vario
Dimensions en mm	Ø 90 – 160
Puissance max. en W	1350
Puissance Booster max. en W	1850
Troisième zone/zone de cuisson	
Position	Droite
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210 x 400
Puissance max. en W	3000
Puissance Booster max. en W	3650
Quatrième zone/zone de cuisson	
Position	–
Type	–
Dimensions en mm	–
Puissance max. en W	–
Puissance Booster max. en W	–
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	●
Con@ctivity	●
M Sense ready	–
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Commande de la hotte aspirante via le plan de cuisson	–
Couleur d'affichage	Jaune
Détection intelligente des casseroles	–
Détection permanente des casseroles	●
Fonction Minuterie	●
Arrêt automatique	●
Maintien au chaud	●
Caractéristiques techniques	
Dimensions (H x L x P) en mm	53 x 806 x 526
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	750 – 780 x 490 – 500
Dimension de la découpe intérieure en mm (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	–
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	53
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	7,3/400 2-3 N~/16

