


Congélateur à pose libre

FN 4322 D-1 ws



| | |
|---|-------------------|
| Modèle/désignation commerciale | FN 4322 D-1 ws |
| Catégorie marketing | Silver |
| Catégorie d'appareils | |
| Congélateur | ● |
| Modèle | |
| Modèle libre | ● |
| Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible | droite/●/– |
| Design | |
| Couleur de l'appareil | Blanc |
| Couleur de la façade | Blanc |
| Éclairage zone de congélation | – |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | ● |
| IceMaker avec raccordement à l'eau froide/réservoir d'eau MyIce | –/– |
| ComfortFrost/NoFrost | –/● |
| VarioRoom | ● |
| SoftClose | – |
| Assistance ouverture de porte | SideOpen |
| Commande | |
| Concept de commande | SensorTouch |
| SuperFrost | ● |
| Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances/Mode ECO | ●/●/–/– |
| Congélateur/Zone de congélation | |
| Nombre de tiroirs de congélateurs/dont sur glissières/dont XXL Box | 5/–/1 |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D) | D/C |
| Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh | 177/0,484 |
| Sécurité | |
| Fonction verrouillage/indication de panne partie cong. | ●/● |
| Signal sonore pour porte/température | ●/● |
| Signal optique pour porte/température | ●/● |
| FrostProof | ● |
| Informations techniques | |
| Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) | 597 x 1455 x 675 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 200 |
| Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h | 16/16 |
| Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 37 |
| Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA | 220 – 240/10/1300 |
| Accessoires fournis | |
| Accumulateurs de froid/bac à glaçons | –/● |

