


# Congélateurs encastrable Norme Euro 60 cm

FNS 7774 D



Hauteur de niche  
1780 mm



<b>Modèle/désignation commerciale</b>	FNS 7774 D
<b>Catégorie marketing</b>	Platinum
<b>Catégorie d'appareils</b>	
Congélateur	●
<b>Modèle</b>	
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/—/—
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	gauche/droite/●/●
<b>Design</b>	
Eclairage zone de congélation	LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	●
IceMaker avec raccordement à l'eau froide/réservoir d'eau Mylce	●/—
NoFrost/VarioRoom	●/●
SoftClose	●
<b>Commande</b>	
Concept de commande	FreshTouch
SuperFrost	●
Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances	●/●/—
<b>Congélateur/Zone de congélation</b>	
Distribution de glace et d'eau par la porte	—
Nombre de tiroirs de congélateurs/dont sur glissières	8/6
Nombre de paniers métalliques amovibles dans la porte	—
Nombre de paniers métalliques amovibles en métal	—
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)	D/B
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	189,8/0,520
<b>Sécurité</b>	
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●
Signal sonore pour porte/température	●/●
Signal optique pour porte/température	●/●
<b>Informations techniques</b>	
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P)	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	—/26
Classe climatique	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	213
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	33
Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h	9/12
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/1300
<b>Accessoires fournis</b>	
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	—/—

Les schémas d'encastrement de cet appareil se trouvent au verso ou à la page suivante

# Congélateurs encastrable Norme Euro 60 cm

FNS 7774 D

