


# Réfrigérateur encastrable Norme Euro 60 cm

K 7448 C



Hauteur de niche  
1400 mm



<b>Modèle/désignation commerciale</b>	<b>K 7448 C</b>
<b>Catégorie marketing</b>	<b>Gold</b>
<b>Catégorie d'appareils</b>	
Réfrigérateur/congélateur/Réfrigérateur-congélateur	●/–/–
<b>Modèle</b>	
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	droite/gauche/●/–
<b>Design</b>	
Eclairage zone de réfrigération/zone de congélation	LED/–
Ventilateur éclairé	–
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh/IceMaker éclairé	–/–
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	●
Système de réfrigération/Freeze&Cool	PerfectFresh Pro/–
Système de rangement PerfectFresh/réglage précis dans la contre-porte	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/●/–
IceMaker avec raccordement à l'eau froide/réservoir d'eau Mylce	–/–
ComfortClean/Filtre actif AirClean	●/–
Système Silence/SoftClose/SelfClose	–/●/–
<b>Commande</b>	
Concept de commande	SensorTouch
Super Froid/SuperFrost/Partie réfrigérateur pouvant être éteinte/ Partie congélateur pouvant être éteinte	●/–/●/–
Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances	●/●/●
<b>Réfrigérateur/Zone de réfrigération</b>	
Nombre de clayettes/dont éclairées	4/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/–/–
Porte-bouteilles en métal chromé	1
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs pour produits frais	–/2
Paroi arrière sèche plastique/CleanSteel	●/–
Compartiment de contre-porte pour conserves/bouteilles	3/1
ComfortSize	●
<b>Congélateur/Zone de congélation</b>	
Nombre de tiroirs du congélateur/dont sur glissières télescopiques	–/–
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)	C/B
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	116,07/0,317
<b>Sécurité</b>	
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/–
Signal sonore pour porte/température	●/–
Signal optique pour porte/température	●/–
<b>Informations techniques</b>	
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P)	1397 – 1413 x 560 – 570 x min 550
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	21/–
Classe climatique	SN–T
Volume total utile en l	206
Zone de réfrigération en l/dont zone PerfectFresh en l/ Zone de congélation 4 étoiles en l	191/67/16
Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h	9/2
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	33
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/1200
<b>Accessoires fournis</b>	
Casier à œufs/bac à glaçons	●/●

Les schémas d'encastrement de cet appareil se trouvent au verso ou à la page suivante

# Réfrigérateur encastrable Norme Euro 60 cm

K 7448 C

