

# Réfrigérateur encastrable Norme Euro 60 cm

K 7738 D



Hauteur de niche  
1780 mm



<b>Modèle/désignation commerciale</b>	K 7738 D re / K 7738 D li
<b>Catégorie marketing</b>	Gold
<b>Catégorie d'appareils</b>	Réfrigérateur/congélateur/Réfrigérateur-congélateur
<b>Modèle</b>	●/—/—
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/—/—
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	droite/gauche/●/—
<b>Design</b>	
Eclairage zone de réfrigération/zone de congélation	LED/—
Ventilateur éclairé	—
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh/IceMaker éclairé	—/—
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	●
Système de réfrigération/Freeze&Cool	DailyFresh/—
Système de rangement PerfectFresh/réglage précis dans la contre-porte	—/—
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	—/●/●/—
IceMaker avec raccordement à l'eau froide/réservoir d'eau Mylce	—/—
ComfortClean/Filtre actif AirClean	●/—
Système Silence/SoftClose/SelfClose	—/●/—
<b>Commande</b>	
Concept de commande	SensorTouch
Super Froid/SuperFrost/Partie réfrigérateur pouvant être éteinte/ Partie congélateur pouvant être éteinte	●/—/●/—
Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances	●/●/●
<b>Réfrigérateur/Zone de réfrigération</b>	
Nombre de clayettes/dont éclairées	5/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/—/—
Porte-bouteilles en métal chromé	1
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs pour produits frais	—/2
Paroi arrière sèche plastique/CleanSteel	—/—
Compartment de contre-porte pour conserves/bouteilles	3/2
ComfortSize	●
<b>Congélateur/Zone de congélation</b>	
Nombre de tiroirs du congélateur/dont sur glissières télescopiques	—/—
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)	D/B
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	136,51/0,375
<b>Sécurité</b>	
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/—
Signal sonore pour porte/température	●/—
Signal optique pour porte/température	●/—
<b>Informations techniques</b>	
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P)	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	26/—
Classe climatique	SN–T
Volume total utile en l	286
Zone de réfrigération en l/dont zone PerfectFresh en l/ Zone de congélation 4 étoiles en l	259/—/27
Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h	14/2
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	34
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/1200
<b>Accessoires fournis</b>	
Casier à œufs/bac à glaçons	●/●

Les schémas d'encastrement de cet appareil se trouvent au verso ou à la page suivante

# Réfrigérateur encastrable Norme Euro 60 cm

K 7738 D

