

Réfrigérateur encastrable Norme Euro 60 cm

K 7798 C



Hauteur de niche
1780 mm



Modèle/désignation commerciale	K 7798 C re / K 7798 C li
Catégorie marketing	Diamond
Catégorie d'appareils	
Réfrigérateur/congélateur/Réfrigérateur-congélateur	●/–/–
Modèle	
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	droite/gauche/–/–
Design	
Eclairage zone de réfrigération/zone de congélation	FlexiLight 2.0/–
Ventilateur éclairé	●
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh/IceMaker éclairé	●/–
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	●
Système de réfrigération/Freeze&Cool	PerfectFresh Active/–
Système de rangement PerfectFresh/réglage précis dans la contre-porte	●/●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/●/–
IceMaker avec raccordement à l'eau froide/réservoir d'eau Mylce	–/–
ComfortClean/Filtre actif AirClean	●/–
Système Silence/SoftClose/SelfClose	–/●/●
Commande	
Concept de commande	FreshTouch
Super Froid/SuperFrost/Partie réfrigérateur pouvant être éteinte/ Partie congélateur pouvant être éteinte	●/–/●/–
Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances	●/●/●
Réfrigérateur/Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes/dont éclairées	4/2
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	–/●/●
Porte-bouteilles en métal chromé	–
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs pour produits frais	–/3
Paroi arrière sèche plastique/CleanSteel	–/●
Compartiment de contre-porte pour conserves/bouteilles	3/2
ComfortSize	●
Congélateur/Zone de congélation	
Nombre de tiroirs du congélateur/dont sur glissières télescopiques	–/–
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)	C/B
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	130,67/0,358
Sécurité	
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/–
Signal sonore pour porte/température	●/–
Signal optique pour porte/température	●/–
Informations techniques	
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P)	1777 – 1793 x 560 – 570 x min 550
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	26/–
Classe climatique	SN–T
Volume total utile en l	276
Zone de réfrigération en l/dont zone PerfectFresh en l/ Zone de congélation 4 étoiles en l	250/98/27
Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h	14/2
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	33
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/1200
Accessoires fournis	
Casier à œufs/bac à glaçons	●/●



Les schémas d'encastrement de cet appareil se trouvent au verso ou à la page suivante

Réfrigérateur encastrable Norme Euro 60 cm

K 7798 C

