


Congélateur encastrable Norme Euro 60 cm

FNUS 7140 C



Hauteur de niche
860 mm



Modèle/désignation commerciale	FNUS 7140 C
Catégorie marketing	Gold
Catégorie d'appareils	
Congélateur	●
Modèle	
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/●/-
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	gauche/droite/●/●
Design	
Eclairage zone de congélation	-
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	●
IceMaker avec raccordement à l'eau froide/réservoir d'eau Mylce	-/-
NoFrost/VarioRoom	●/●
Fermeture de porte SoftClose	●
Commande	
Concept de commande	FreshTouch
SuperFrost	●
Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances	●/-/●
Congélateur/Zone de congélation	
Distribution de glace et d'eau par la porte	-
Nombre de tiroirs de congélateurs/dont sur glissières	3/-
Nombre de paniers métalliques amovibles dans la porte	-
Nombre de paniers métalliques amovibles en métal	-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)	C/B
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	121,10/0,331
Sécurité	
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●
Signal sonore pour porte/température	●/●
Signal optique pour porte/température	●/●
Informations techniques	
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P)	860 – 920 x 600 – 604 x 560
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	-/10
Classe climatique	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	80
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	32
Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h	12/10
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/2000
Accessoires fournis	
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	-/●

Les schémas d'encastrement de cet appareil se trouvent au verso ou à la page suivante

Congélateur encastrable Norme Euro 60 cm

FNUS 7140 C

