


# Cave à vin encastrable Norme Euro 60 cm

KWTUS 7196 E sw



Hauteur de niche  
860 mm



<b>Modèle/désignation commerciale</b>	KWTUS 7196 E sw
<b>Catégorie marketing</b>	Diamond
<b>Catégorie d'appareils</b>	
Cave à vin	●
<b>Modèle</b>	
Modèle libre	-
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/●/-
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	droite/gauche/●/●
<b>Design</b>	
Porte avant	Noir obsidien
Porte vitrée teintée	●
Type d'éclairage	LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	●
DynaCool/SoftClose	●/●
Filtre Active AirClean	●
Nombre de grilles en bois	4
Matériau des grilles en bois	Hêtre
Nombre de clayettes FlexiFrame	3
Nombre de clayettes FlexiFrame Plus/stockage transversal	-/1
Kit sommelier	-
Présentoir de bouteilles	-
3D-Présentoir à bouteilles	-
Assistance ouverture de porte	Push2open
Système Silence/ActiveHumidity	-/●
<b>Commande</b>	
Concept de commande	FreshTouch
Nombre de zones de température	2
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)	E/B
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	83,20/0,227
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	●
Signal sonore pour porte/température	●/●
Signal optique pour porte/température	●/●
<b>Informations techniques</b>	
Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P)	860 – 920 x 600 – 604 x 580
Classe climatique	SN-ST
Zone de mise en température du vin en l	104
Capacité de bouteilles de bordeaux de 0,75 l au max	38
Hauteur maximale de la bouteille de vin stockée dans le sens de la longueur mm	jusqu'à 429
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	32
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA	220 – 240/10/1500

Les schémas d'encastrement de cet appareil se trouvent au verso ou à la page suivante

# Cave à vin encastrable Norme Euro 60 cm

KWTUS 7196 E sw

