


# Sèche-linge pour immeubles locatifs

PDR 500-08 CH Performance



Modèle/désignation commerciale	PDR 500-08 CH Performance
Charge en kg	8,0
<b>Modèle</b>	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/●/●
Chânière de porte/commutable	gauche/-
<b>Installation</b>	
Sèche-linge à pompe à chaleur	●
<b>Design</b>	
Couleur du sélecteur rotatif	Aluminium argent Zermatt
Type de panneau	Inox
Conception de porte	Aluminium argent Zermatt
Affichage	M Select
<b>Résultat de séchage</b>	
Perfect Dry	●
Réversion intelligente du tambour/2 moteurs	●/●
<b>Soin du linge</b>	
Tambour à structure alvéolaire	●
<b>Confort d'utilisation</b>	
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/-
Eclairage du tambour	LED
MultiLingua (nombre de langues)	29
Smart Sélection de la langue	●
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/Classe d'efficacité de condensation (A – D)	E/B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	130
Classe d'émissions sonores (A – D)	B
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard "ECO Normal"	64
Durée en programme Standard en min.	98
Moteur ProfiEco	●
Échangeur thermique sans entretien/Quadruple filtrage	●/●
<b>Principaux programmes de séchage</b>	
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/●/●
Défroissage vapeur/Défroissage doux/Défroissage	-/●/-
TurboDry/Express	-/●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	●/●/●
<b>Principales options de séchage</b>	
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore	●/●/●
<b>Qualité</b>	
Ailettes flexibles	●
Heures de fonctionnement testées	15'000
<b>Sécurité</b>	
Affichage „Nettoyer filtres“	●
<b>Informations techniques</b>	
Dimension de l'appareil en mm ( I x H x P)	596 x 850 x 777
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrément)	1'152
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~

Petits Géants



Lave-linge assorti :  
PWM 500-09 CH  
PWM 500-08 CH