


Sèche-linge pour immeubles locatifs

PDR 900-08 CH Performance Plus



Modèle/désignation commerciale	PDR 900-08 CH Performance Plus
Charge en kg	8,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/●/●
Charnière de porte/commutable	gauche/-
Installation	
Sèche-linge à pompe à chaleur	●
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	-
Type de panneau	Inox
Conception de porte	Aluminium argent Zermatt
Affichage	M Touch
Résultat de séchage	
Perfect Dry	●
Réversion intelligente du tambour/2 moteurs	●/●
Soin du linge	
Tambour à structure alvéolaire	●
Confort d'utilisation	
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/-
Eclairage du tambour	LED
MultiLingua (nombre de langues)	32
Smart Sélection de la langue	●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A - G)/Classe d'efficacité de condensation (A - D)	E/B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	130
Classe d'émissions sonores (A - D)	B
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard "ECO Normal"	64
Durée en programme Standard en min.	98
Moteur ProfiEco	●
Échangeur thermique sans entretien/Quadruple filtrage	●/●
Principaux programmes de séchage	
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/●/●
Défroissage vapeur/Défroissage doux/Défroissage	-/●/-
TurboDry/Express	-/●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	●/●/●
Principales options de séchage	
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore	●/●/●
Qualité	
Ailettes flexibles	●
Heures de fonctionnement testées	15'000
Sécurité	
Affichage „Nettoyer filtres“	●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (I x H x P)	596 x 850 x 777
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrément)	1'152
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~

Petits Géants



Lave-linge assorti :
PWM 900-09 CH