


Réfrigérateur-congélateur combiné à pose libre

KFN 4796 AD edt/cs



| | |
|--|---------------------------|
| Modèle/désignation commerciale | KFN 4796 AD edt/cs |
| Catégorie marketing | Gold |
| Catégorie d'appareils | |
| Réfrigérateur-congélateur | ● |
| Modèle | |
| Modèle libre | ● |
| Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible | rechts/●/- |
| Intérieur XL | ● |
| Design | |
| Couleur de l'appareil | Argent |
| Couleur de la façade | Inox CleanSteel |
| Éclairage zone de réfrigération/de congélation | LED/- |
| Ventilateur éclairé/Système de refroidissement/IceMaker | -/- |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | ● |
| Système de réfrigération/Freeze&Cool | DailyFresh/- |
| Système de rangement PerfectFresh/réglage précis dans la contre-porte | -/- |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ●/●/-/● |
| IceMaker avec raccordement à l'eau froide/réservoir d'eau Mylce | -/- |
| ComfortClean/Filtre actif AirClean | ●/- |
| SoftClose/SelfClose | ●/- |
| Assistance ouverture de porte | Poignée à levier EasyOpen |
| Commande | |
| Concept de commande | SensorTouch |
| Super Froid/SuperFrost/Partie réfrigérateur pouvant être éteinte/Partie congélateur pouvant être éteinte | ●/●/●/● |
| Nombre de zones de température | 2 |
| Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances/Mode ECO | ●/●/●/- |
| Réfrigérateur/Zone de réfrigération | |
| Nombre de clayettes/dont éclairées | 4/- |
| Clayettes en bois/FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase | -/1/-/ |
| Porte-bouteilles en métal chromé | 1 |
| Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs pour produits frais | -/1 |
| Paroi arrière sèche plastique/CleanSteel | -/- |
| Compartment de porte intérieure pour conserves/bouteilles | 2/2 |
| Congélateur/Zone de congélation | |
| Nombre de tiroirs de congélateurs/dont sur glissières/dont XXL Box | 3/-/ |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D) | A/B |
| Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh | 118,26/0,323 |
| Sécurité | |
| Fonction verrouillage/indication de panne partie cong. | ●/● |
| Signal sonore pour porte/température | ●/● |
| Signal optique pour porte/température | ●/● |
| Informations techniques | |
| Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P) | 747 x 2015 x 675 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l/dont zone PerfectFresh en l/Zone de congélation 4 étoiles en l | 348/-/138 |
| Zone de mise en température du vin/Volume total utile en l | -/485 |
| Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h | 20/10 |
| Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 34 |
| Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA | 220 - 240/10/1400 |
| Accessoires fournis | |
| Casier à œufs/Accumulateurs de froid/bac à glaçons | ●/-/● |