



# Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable

## Norme Euro 60 cm

KFN 7774 B



Hauteur de niche  
1780 mm



|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Modèle/désignation commerciale</b>  | <b>KFN 7774 B</b>                 |
| <b>Catégorie marketing</b>   | <b>Platinum</b>                   |
| <b>Catégorie d'appareils</b>   |                                   |
| Réfrigérateur/congélateur/Réfrigérateur-congélateur  | -/-●                              |
| <b>Modèle</b>  |                                   |
| Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable  | ●/-/-                             |
| Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible  | droite/gauche/●/-                 |
| <b>Design</b>  |                                   |
| Eclairage zone de réfrigération/zone de congélation  | FlexiLight 2.0/-                  |
| Ventilateur éclairé  | ●                                 |
| Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh/IceMaker éclairé  | ●/-                               |
| <b>Confort d'utilisation</b>   |                                   |
| Mise en réseau avec Miele@home   | ●                                 |
| Système de réfrigération/Freeze&Cool   | PerfectFresh Active/-             |
| Système de rangement PerfectFresh/réglage précis dans la contre-porte  | ●/●                               |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost   | ●/●/-/●                           |
| IceMaker avec raccordement à l'eau froide/réservoir d'eau MyIce  | -/-                               |
| ComfortClean/Filtre actif AirClean   | ●/-                               |
| Système Silence/SoftClose/SelfClose  | -/●/●                             |
| <b>Commande</b>  |                                   |
| Concept de commande  | FreshTouch                        |
| Super Froid/SuperFrost/Partie réfrigérateur pouvant être éteinte/<br>Partie congélateur pouvant être éteinte | ●/●/●/●                           |
| Mode Shabbat/Mode fête/Mode vacances   | ●/●/●                             |
| <b>Réfrigérateur/Zone de réfrigération</b>   |                                   |
| Nombre de clayettes/dont éclairées   | 4/2                               |
| FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase   | 1/-/-                             |
| Porte-bouteilles en métal chromé   | -                                 |
| Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs pour produits frais  | -/2                               |
| Paroi arrière sèche plastique/CleanSteel   | -/●                               |
| Compartment de contre-porte pour conserves/bouteilles  | 1/1                               |
| ComfortSize  | ●                                 |
| <b>Congélateur/Zone de congélation</b>   |                                   |
| Nombre de tiroirs du congélateur/dont sur glissières télescopiques   | 3/2                               |
| <b>Efficacité et durabilité</b>  |                                   |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe sonore (A-D)  | B/A                               |
| Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh   | 131,77/0,36                       |
| <b>Sécurité</b>  |                                   |
| Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.   | ●/●                               |
| Signal sonore pour porte/température   | ●/●                               |
| Signal optique pour porte/température  | ●/●                               |
| <b>Informations techniques</b>   |                                   |
| Dimensions de l'appareil en mm (l x H x P)   | 1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550 |
| Technique de fixation  | Porte fixe                        |
| Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg   | 18/12                             |
| Classe climatique  | SN-T                              |
| Volume total utile en l  | 245                               |
| Zone de réfrigération en l/dont zone PerfectFresh en l/<br>Zone de congélation 4 étoiles en l                | 175/71/70                         |
| Temps d'entreposage en cas de panne/Capacité de cong. en kg/24h  | 9/6                               |
| Puissance acoustique en dB(A) re1pW  | 29                                |
| Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA  | 220 – 240/10/1400                 |
| <b>Accessoires fournis</b>   |                                   |
| Casier à œufs/bac à glaçons  | ●/●                               |



Les schémas d'encastrement de cet appareil se trouvent au verso ou à la page suivante

# Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable

## Norme Euro 60 cm

KFN 7774 B

26/EK

