

# Lave-vaisselle norme Suisse 55 cm

G 3785-55 SCVi



Entièrement intégrable



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3785-55 SCVi
Catégorie marketing	Silver
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	-
<b>Confort</b>	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	acoustique
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A - G)/classe acoustique (A - D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	52
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,52
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,3
Technologie EcoFeedback/EcoPower	-/-
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
<b>Qualité des résultats</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
Système actif de séchage par condensation	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/-/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	-/-/-
Extra Silencieux	-
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-
<b>Options de lavage</b>	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	-/●/●
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	Comfort 55
Nombre de couverts standard	12
<b>Fonctions domotiques</b>	
Miele@home	-
<b>Sécurité</b>	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/-
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/-
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
<b>Design du bandeau au choix</b>	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	-
Noir obsidienne	-

G 38xx-55, G 37xx-55, entièrement intégrable

